



Descripción:

- Máquina compacta de 2 grupos.
- El café siempre se prepara con agua nueva.
- Capaz de erogar y emulsionar al mismo tiempo.
- Agua caliente para infusiones.
- Manómetro en caldera y grupo.
- Bomba Volumétrica.
- Puede conectarse a la red o a garrafón.
- Temperatura constante en uso continuo.
- Sistemas de seguridad incorporados.
- Practica lanceta de vapor automática permite ajustar el volumen de aire y la temperatura de la leche, por lo que siempre puedes conseguir una espuma constante con el toque de un botón.

Incluye:

- 2 porta filtros dobles, 1 porta filtro sencillo, 2 filtros 12gr, 1 filtro 6gr, 1 tamper plástico, 1 filtro ciego, 1 cepillo para ducha, 1 Suavizador de agua, mangueras de alimentación y drenaje
- Porta tazas escurridor, para taza tradicional o vaso 16oz.

Especificaciones técnicas:

- Acero Inoxidable AISI304.
- Laterales y parte posterior en Acero pintado.
- Caldera de cobre.
- Caldera 8lt.
- 480 tazas por hora.
- 2 Grupos, 1 Lanceta de vapor, 1 Lanceta de vapor automática, Agua caliente.
- 600mm frente, 495mm fondo, 535mm alto.
- 220v/1F/60Hz, Resistencia 2600W.
- Alimentación de agua G3/8", Drenaje G3/4".
- Pesa 57kg.

**La capacidad de producción puede variar dependiendo de la habilidad del operador .*